

CONFIX WS

주름관



타입	외경	내경	적용 대상	주문번호	포장단위 (길이)
CONFIX WS-B-PAL-NW 7.5	10.0 mm	6.7 mm	-	■ 31590	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 8.5	11.5 mm	8.5 mm	-	■ 31592	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 10	13.2 mm	10.1 mm	-	■ 31594	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 13	16.0 mm	13.0 mm	CONFIX FWS-B 11	■ 31596	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 17	21.2 mm	17.1 mm	CONFIX FWS-B 16	■ 31598	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 23	28.4 mm	23.5 mm	CONFIX FWS-B 21	■ 31600	50 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 29	34.5 mm	29.4 mm	CONFIX FWS-B 29	■ 31602	25 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 37	42.2 mm	36.7 mm	CONFIX FWS-B 36	■ 31604	25 m
CONFIX WS-B-PAL-NW 50	54.0 mm	48.1 mm	CONFIX FWS-B48	■ 31606	25 m
CONFIX WS-B-PP-NW 7.5	9.9 mm	6.9 mm	-	■ 31610	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 8.5	11.6 mm	8.5 mm	-	■ 31612	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 10	12.7 mm	10.1 mm	-	■ 31614	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 13	15.8 mm	12.9 mm	CONFIX FWS-B 11	■ 31616	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 17	21.0 mm	16.8 mm	CONFIX FWS-B 16	■ 31618	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 23	28.0 mm	23.7 mm	CONFIX FWS-B 21	■ 31620	50 m
CONFIX WS-B-PP-NW 29	33.9 mm	29.3 mm	CONFIX FWS-B 29	■ 31622	25 m
CONFIX WS-B-PP-NW 37	42.0 mm	36.7 mm	CONFIX FWS-B 36	■ 31624	25 m
CONFIX WS-B-PP-NW 50	53.6 mm	47.8 mm	CONFIX FWS-B 48	■ 31626	25 m

사양 WS-PA

재질 폴리아미드 (Polyamide)
 색상 ■ 검은색
 회색
 난연등급 UL94-HB
 온도 -40°C to +120°C
 재질특성 할로겐 프리, DIN EN ISO 8580에 따른 내자외선 (UV-resistant)

사양 WS-PAL

재질 폴리아미드 (Polyamide)
 색상 ■ 검은색
 난연등급 UL94-HB
 온도 -40°C to +120°C
 재질특성 할로겐 프리, DIN EN ISO 8580에 따른 내자외선 (UV-resistant)

사양 WS-PP

재질 폴리프로필렌 (Polypropylene)
 색상 ■ 검은색
 난연등급 UL94-V2, self-extinguishing
 온도 -40°C to +135°C
 재질특성 할로겐 프리, 산 및 알칼리에 매우 강함

적용 대상

CONFIX FWS 벽체용 전선관
 엔트리 시스템 118 - 119 페이지
 조립식 케이블 엔트리 시스템 6 - 49 페이지
 삽입식 케이블 엔트리 시스템 52 - 67 페이지

CONFIX WS

주름관



적용 대상 CONFiX FWS-B

제품 개요

평행 주름 전선관로는 케이블을 외부의 힘 또는 기상 조건으로부터 보호하기 위하여 사용됩니다.

icotek은 다양한 규격 (NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, 50)의 제품을 공급합니다. NW 13 규격 이상의 제품은 CONFiX FWS 벽체용 전선관 엔트리 시스템에 장착할 수 있습니다.

평행 주름 전선관은 세 종류가 있습니다.

- **CONFiX WS-PA:** 각종 기계의 요건에 적합한 폴리아미드 전선관 (엔진 룸, 차체, 건설기계, 조선, 철도차량 및 스위치 캐비닛 등)
- **CONFiX WS-PAL (light):** 각종 기계의 요건에 적합한 폴리아미드 전선관 (엔진 룸, 차체, 건설기계, 조선, 철도차량 및 스위치 캐비닛 등)
- **CONFiX WS-PP:** 폴리프로필렌 전선관 (엔진 룸, 차체, 기계설비 및 플랜트의 고정 장비)

적용 대상

CONFiX FWS 벽체용 전선관 엔트리 시스템 118 - 119 페이지
조립식 케이블 엔트리 시스템 6 - 49 페이지
삽입식 케이블 엔트리 시스템 52 - 67 페이지

타입	외경	내경	적용 대상	주문번호	포장단위 (길이)
CONFiX WS-G-PA-NW 7.5	10 mm	6.7 mm	-	■ 31550	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 7.5	10 mm	6.7 mm	-	■ 31570	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 8.5	11.7 mm	8.4 mm	-	■ 31552	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 8.5	11.7 mm	8.4 mm	-	■ 31572	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 10	13 mm	9.9 mm	-	■ 31554	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 10	13 mm	9.9 mm	-	■ 31574	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 13	15.8 mm	12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	■ 31556	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 13	15.8 mm	12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	■ 31576	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 17	21.2 mm	16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	■ 31558	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 17	21.2 mm	16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	■ 31578	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 23	28.3 mm	23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	■ 31560	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 23	28.3 mm	23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	■ 31580	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 29	34.5 mm	29 mm	CONFiX FWS-B 29	■ 31562	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 29	34.5 mm	29 mm	CONFiX FWS-B 29	■ 31582	25 m
CONFiX WS-G-PA-NW 37	42.4 mm	36 mm	CONFiX FWS-B 36	■ 31564	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 37	42.4 mm	36 mm	CONFiX FWS-B 36	■ 31584	25 m
CONFiX WS-G-PA-NW 50	54.0 mm	47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	■ 31566	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 50	54.0 mm	47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	■ 31586	25 m

CONFIX WST

분리형 주름관



각 단별로 절단이 가능

제품 개요

CONFIX WST은 분리가 가능한 두 조각의 주름관입니다. 가혹한 환경의 케이블 용으로 적합합니다.

KVT-W90과 결합하여, 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 다양한 규격의 분리형 인서트 (페이지 28-30 참조)와 맞는 다양한 규격의 전선관 사용이 가능합니다.

CONFIX WST의 길이는 조절이 가능합니다. 모든 전선관은 미터 단위로 공급됩니다.

특장점

- 조립케이블을 장착하여 보호할 수 있습니다.
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.

사양

재질 폴리프로필렌 (Polypropylene)
 색상 검은색
 난연등급 UL94-V2
 온도 - 40°C to + 105°C
 재질특성 할로겐 프리, 자외선 보호

적용 대상

CONFIX FWS-B 벽체용
 엔트리 시스템 118 - 119 페이지
 CONFIX SH 전선관 클립 123 페이지
 조립식 케이블 엔트리 시스템 6 - 49 페이지
 삽입식 케이블 엔트리 시스템 52 - 67 페이지

타입	주문번호	내경	외경	인서트 적용	CONFIX FWS 적용	치수	링 길이*
CONFIX WST NW 10	31200	8.7 mm	13.6 mm	KT 13 KTRS 13	-	10 mm	50 m*
CONFIX WST NW 14	31210	12.5 mm	18.5 mm	KT 18	-	14 mm	50 m*
CONFIX WST NW 20	31220	19.5 mm	25.5 mm	KT 25	-	20 mm	50 m*
CONFIX WST NW 23	31230	24.2 mm	31.0 mm	KT 30	-	23 mm	50 m*
CONFIX WST NW 37	31240	31.0 mm	41.4 mm	KTMB-P	CONFIX FWS-B 36	37 mm	25 m*
CONFIX WST NW 45	31250	42.7 mm	54.0 mm	KTMB-Q	CONFIX FWS-B 48	45 mm	25 m*
CONFIX WST NW 70	31260	66.5 mm	79.8 mm	KTMB-S	-	70 mm	10 m*

* 모든 전선관은 미터로 공급됩니다. (0.5 m 단위)