



IP66

제품 개요

KEL-ULTRA flex 모델은 작업이 까다로운 도관이나 전력공급케이블을 위한 시스템으로 개발되었습니다. KEL-ULTRA flex는 두개의 모델로서 직경 25-115mm의 도관이나 케이블 장착이 가능합니다. KEL-ULTRA flex는 제품이 유연하여 기존의 케이블 그랜드 대비 대형케이블 장착이 용이합니다.

케이블 삽입 후 금속 링과 나사로 손쉽게 고정할 수 있습니다. 금속 링은 KEL-ULTRA flex와 함께 공급됩니다.

KEL-ULTRA flex 인서트의 절단

케이블 직경보다 25% 정도 작게 절단합니다.

특장점

- 빠른 시간 내에 장착이 가능합니다.
- 인서트는 매우 유연하여 단단한 케이블의 원활한 움직임을 가능하게 합니다.
- 보호등급은 IP66입니다.

사양

재질	인서트 : 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급	금속 링 : 아연 도금 강
보호등급	UL94-V0, self-extinguishing
온도	IP66 (8개의 나사로 고정 시)
재질특성	- 40°C to + 90°C (static)
타공(Cut-out) 치수	할로겐 프리, 실리콘 프리
	원형, 케이블 직경+30%,
	최대 140mm

액세서리

MP 모듈 플레이트	138 페이지
BPM 블라인드 플레이트	141 페이지

타입 주문번호 클램핑 범위 포장단위

KEL-ULTRA flex 1
고정용 나사 포함

42630

직경 25 - 90 mm

1

KEL-ULTRA flex 2
고정용 나사 포함

42631

직경 75 - 115 mm

1