

KEL-DPZ 24

케이블 엔트리 플레이트



KEL-DPZ 검은색상도 있습니다.



KEL-DPZ 플레이트의 나사 부싱도 공급 가능합니다.*



막의 앞부분



제품 개요


KEL-DPZ 케이블 엔트리 플레이트는 제한된 공간에 직경 3.2 mm에서 22 mm까지의 케이블들을 장착할 수 있습니다.

일반케이블이나 튜브 등을 얇은 막에 밀어 넣으면 바로 밀봉되고 (IP65 / IP66) 견고하게 고정됩니다.

DPZ 24 타공치수는 24-pole 표준커넥터의 타공규격과 동일합니다.

KEL-DPZ 케이블 엔트리 플레이트에 케이블이나 공압 튜브의 장착 방법은 매우 간단해서 빠른 시간에 실장이 가능합니다. 얇은 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣으면 됩니다.

필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

사양	타입	주문번호	케이블 수	포장단위
	KEL-DPZ 24 14	□ 43700 ■ 50700	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 16 - 22 mm	10
	KEL-DPZ 24 15	□ 43720 ■ 50720	15× 7.2 - 12 mm	10
	KEL-DPZ 24 16	□ 43725 ■ 50725	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 9.7 mm 2× 9.0 - 16.2 mm 2× 16 - 22 mm	10
	KEL-DPZ 24 17	□ 43705 ■ 50705	6× 3.2 - 6.5 mm 6× 5.0 - 10.2 mm 5× 9.0 - 16.2 mm	10

*KEL-DPZ-KL / KEL-DPZ 원형 예외

KEL-DPZ 24

케이블 엔트리 플레이트



막의 뒷부분은 원뿔형으로 되어 있어 밀봉력과 고정력을 높입니다.



IP65

타입 | 주문번호 | 케이블 수 | 포장단위 | 사양

KEL-DPZ 24 25	43710 50710	12× 3.2 - 6.5 mm 7× 4.8 - 9.7 mm 6× 7.5 - 12.0 mm	10	
KEL-DPZ 24 32	43730 50730	21× 3.2 - 6.5 mm 8× 5.0 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12.0 mm	10	
KEL-DPZ 24 42	43715 50715	42× 3.2 - 6.5 mm	10	
KEL-DPZ 24 121	43735 50735	119× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5.0 mm	10	

특장점

- 신속한 조립이 가능합니다.
- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- IP65 수준의 밀봉이 가능합니다.
- 케이블의 밀봉과 고정이 자동적으로 이루어집니다.

사양

재질	프레임 : 폴리아미드 (Polyamide) 플레이트 : 엘라스토머 (Elastomer)
색상	회색 (RAL 7035과 유사) 검은색
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP65
온도	- 40°C to + 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36×112 mm / 158-159 페이지

액세서리

ST-B 플러그	64 페이지
KEL-EMC-PF 케이블 액세서리	109 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지