

KEL-DPZ 원형

케이블 엔트리 플레이트



KEL-DPZ 검은색상도 있습니다.



막의 앞부분



막의 뒷부분은 원뿔형으로 되어 있어 밀봉력과 고정력을 높입니다.

제품 개요

KEL-DPZ 케이블 엔트리 플레이트는 제한된 공간에 직경 3.2mm에서 22mm까지의 케이블을 장착할 수 있습니다.

얇은 막에 케이블을 밀어 넣으면 즉시 밀봉되며 고정됩니다. (IP66 / IP67 / IP68)

KEL-DPZ 원형 타입에는 미터 나사 규격(M32 - M63)의 모델을 제공합니다.

KEL-DPZ 케이블 엔트리 플레이트에 케이블이나 공압 튜브의 장착 방법은 매우 간단해서 빠른 시간에 실장이 가능합니다. 얇은 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣으면 됩니다.

필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

타입	주문번호	케이블 수	나사규격 미터법	외경	여유 타공치수	포장단위
KEL-DPZ 32 4	43732 50732	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M 32	44 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 32 4-2	43733 50733	4× 5.0 - 9.5 mm	M 32	44 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 32 7	43734 50734	7× 3.2 - 6.5 mm	M 32	44 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 40 8	43741 50741	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm	M 40	52 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 50 8	43750 50750	5× 5.0 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 50 10	43751 50751	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5.0 - 10.2 mm 1× 16.0 - 22.2 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 50 12	43752 50752	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5.0 - 10.2 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10

KEL-DPZ 원형 케이블 엔트리 플레이트



IP68

타입	주문번호	케이블 수	나사규격 미터법	외경	여유 타공치수	포장단위
----	------	-------	-------------	----	------------	------

KEL-DPZ 50 19	□ 43758 ■ 50758	19× 3.2 - 6.5 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 50 78	□ 43756 ■ 50756	76× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5.0 mm	M 50	62 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 63 9	□ 43760 ■ 50760	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5.0 - 10.2 mm 4× 9.0 - 16.2 mm 1× 16.0 - 22.2 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 63 13	□ 43761 ■ 50761	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5.0 - 10.2 mm 5× 9.0 - 16.2 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 63 14	□ 43762 ■ 50762	14× 5.0 - 10.2 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10
KEL-DPZ 63 35	□ 43763 ■ 50763	35× 3.2 - 6.5 mm	M 63	75 mm	8.0 mm	10

특장점

- 신속한 조립이 가능합니다.
- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- IP66 / IP67 / IP68 수준의 밀봉이 가능합니다.
- 케이블의 밀봉과 고정이 자동적으로 이루어집니다.
- 표준 나사규격에 적용 가능합니다.
- 폴리아미드 재료의 로크너트가 함께 공급됩니다.

사양

재질	프레임 : 폴리아미드 (Polyamide)
색상	플레이트 : 엘라스토머 (Elastomer) □ 회색 (RAL 7035과 유사) ■ 검은색
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP66 / IP67 / IP68 (DIN EN 60529:2000-09 기준)
온도	- 40°C to + 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
나사길이	14 mm
타공(Cut-out) 치수	표준규격 (미터법)

액세서리

ST-B 플러그	64 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지
MP 모듈 플레이트	138 페이지