


KEL-DP 24

케이블 엔트리 플레이트



장착방법



KEL-DP 검은색상도 있습니다.

제품 개요

KEL-DP 케이블 엔트리 플레이트는 일반케이블을 장착할 수 있으며, 기존 케이블 그랜드에 비해 비용 대비 효과가 높은 제품입니다.

플레이트 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣습니다. 케이블이 삽입되면 바로 밀봉되고 고정됩니다.

필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

특장점








- 쉽고 빠른 조립이 가능합니다.
- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 비용 대비 효과가 우수합니다.
- 1.5-4.0mm 두께의 판에 장착이 가능합니다.

사양

재질	엘라스토머 (Elastomer)
색상	☐ 회색 (RAL 7035과 유사) ☒ 검은색
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP64
온도	- 40°C to + 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36 × 112 mm
타입 A:	1.5 - 2.5 mm 두께의 판에 적용
타입 B:	2.8 - 4.0 mm 두께의 판에 적용

액세서리

ST-B 플러그	64 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지

사양	타입	주문번호 타입 A	주문번호 타입 B	케이블 수	포장단위
	KEL-DP 24 14	☐ 43512 ☒ 50512	☐ 43522 ☒ 50522	14× 최대 12.1 mm	10
	KEL-DP 24 17	☐ 43514 ☒ 50514	☐ 43523 ☒ 50523	5× 최대 10.5 mm 12× 최대 12.6 mm	10
	KEL-DP 24 18	☐ 43515 ☒ 50515	☐ 43528 ☒ 50528	4× 최대 6.5 mm 5× 최대 10.5 mm 5× 최대 12.6 mm 4× 최대 16.1 mm	10
	KEL-DP 24 19	☐ 43516 ☒ 50516	☐ 43524 ☒ 50524	12× 최대 6.5 mm 7× 최대 12.1 mm	10
	KEL-DP 24 26	☐ 43518 ☒ 50518	☐ 43525 ☒ 50525	16× 최대 6.5 mm 4× 최대 12.1 mm 4× 최대 16.1 mm 2× ASI-Cables	10
	KEL-DP 24 48	☐ 43519 ☒ 50519	☐ 43526 ☒ 50526	48× 최대 6.5 mm	10
	KEL-DP 24 50	☐ 43520 ☒ 50520	☐ 43527 ☒ 50527	33× 최대 5.3 mm 9× 최대 6.4 mm 8× 최대 8.3 mm	10