

KEL-DP-E

케이블 엔트리 플레이트



KEL-DP 검은색상도 있습니다.



타입	주문번호	타공(Cut-out) [mm]	케이블 수	포장단위	사양
KEL-DP-E 46 7	□ 43585 ■ 50585	46 × 18	5× 최대 8.3 mm 2× 최대 6.5 mm	10	
KEL-DP-E 46 9	□ 43587 ■ 50587	46 × 18	8× 최대 6.5 mm 1× 최대 12.1 mm	10	
KEL-DP-E 86 13	□ 43581 ■ 50581	86 × 18	11× 최대 8.3 mm 2× 최대 6.5 mm	10	
KEL-DP-E 86 17	□ 43583 ■ 50583	86 × 18	16× 최대 6.5 mm 1× 최대 12.1 mm	10	
KEL-DP-E 112 16	□ 43576 ■ 50576	112 × 18	4× 최대 6.5 mm 11× 최대 8.3 mm 1× 최대 12.1 mm	10	
KEL-DP-E 112 21	□ 43578 ■ 50578	112 × 18	16× 최대 6.5 mm 4× 최대 8.3 mm 1× 최대 12.1 mm	10	
KEL-DP-S 69 8	□ 43591 ■ 50591	69 × 10 가장자리 반경 R2	8× 최대 7.5 mm	10	

제품 개요

KEL-DP-E 케이블 엔트리 플레이트는 일반케이블을 장착할 수 있으며, 기존 케이블 그랜드에 비해 비용 대비 효과가 높은 제품입니다.

플레이트 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣습니다. 케이블이 삽입되면 바로 밀봉되고 고정됩니다.

필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

특장점

- 쉽고 빠른 조립이 가능합니다.
- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 비용 대비 효과가 우수합니다.
- 1.5-2.5mm 두께의 판에 장착이 가능합니다.

사양

재질	엘라스토머 (Elastomer)
색상	□ 회색 (RAL 7035과 유사) ■ 검은색
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP64
온도	- 40°C to + 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리

액세서리

ST-B 플러그 64 페이지