



KEL-DPF

케이블 엔트리 인서트



IP68

제품 개요

KEL-DPF는 각종 제어함으로 인입되는 케이블의 직경이 불분명한 경우에 적용 가능한 모델입니다.

피라미드 형상으로서 재질이 유연하여 기존 케이블 그랜드에 비해 적용이 쉽습니다.

DPF 인서트의 절단

- 케이블 직경보다 25% 정도 작게 절단합니다.
- 인서트에 직경이 표시되어 있습니다.

특장점

- 빠른 시간 내에 장착이 가능합니다.
- 단단한 케이블을 비스듬히 장착할 수 있습니다.
- 일반 또는 미터 규격의 타공치수에 적합합니다.
- 폴리아미드 재질의 로크너트가 함께 공급됩니다.

사양

재질	프레임 : 폴리아미드 (Polyamide)
색상	피라미드 : 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급	회색 (RAL 7035과 유사)
보호등급	검은색
온도	UL94-V0, self-extinguishing
재질특성	IP66 / IP68
나사길이	(DIN EN 60529:2000-09 기준)
타공(Cut-out) 치수	- 40°C to + 90°C (static)
	할로겐 프리, 실리콘 프리
	14 mm
	표준규격 (미터법)

액세서리

FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지
MP 모듈 플레이트	138 페이지

타입	주문번호	나사 규격	직경	클램핑 범위	포장단위
KEL-DPF 25 3-17	□ 42652 ■ 50652	M 25	39 mm	3 - 17 mm	5
KEL-DPF 32 6-24	□ 42653 ■ 50653	M 32	46 mm	6 - 24 mm	5
KEL-DPF 40 11-32	□ 42654 ■ 50654	M 40	54 mm	11 - 32 mm	5
KEL-DPF 50 17-42	□ 42655 ■ 50655	M 50	64 mm	17 - 42 mm	5
KEL-DPF 63 23-55	□ 42656 ■ 50656	M 63	77 mm	23 - 55 mm	5