

KEL 24-E

케이블 엔트리 프레임



V2A
부식방지

V2A(스테인리스)
나사 공급 가능



나사산 부식 공급 가능

1

사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위

제품 개요

KEL 24-E 모델은 보다 많은 수의 케이블, 파이프와 관등을 장착할 수 있는 큰 프레임입니다.

KEL 24-E 시리즈는 KEL 24의 확장 프레임으로서 60개의 케이블을 장착할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.

특장점


- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	62×112 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm

엑세서리

KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-EMC 케이블 엑세서리	108 - 110 페이지



KEL 24|15-E

42209

15|-


1

KEL 24|15-E
V2A
(스테인리스)

42209.200

15|-

1



KEL 24|12-E

42208

11|1


1

KEL 24|12-E
V2A
(스테인리스)

42208.200

11|1

1



KEL 24|9-E

42207

7|2


1

KEL 24|9-E
V2A
(스테인리스)

42207.200

7|2

1



KEL 24|10-E

49056

10|-

1

KEL 24|10-E
V2A
(스테인리스)

49056.200

10|-

1

KEL 24-MT

케이블 엔트리 프레임



V2A
부식방지
나사 공급 가능








나사산 부상 공급 가능



타입 주문번호 인서트 KT 포장단위 사양

KEL 24 20-MT	42232	20 -	1
KEL 24 20-MT V2A (스테인리스)	42232.200	20 -	1
KEL 24 17-MT	42224	16 1	1
KEL 24 17-MT V2A (스테인리스)	42224.200	16 1	1
KEL 24 14-MT	42225	12 2	1
KEL 24 14-MT V2A (스테인리스)	42225.200	12 2	1
KEL 24 11-MT	42222	8 3	1
KEL 24 11-MT V2A (스테인리스)	42222.200	8 3	1
KEL 24 8-MT	42221	4 4	1
KEL 24 8-MT V2A (스테인리스)	42221.200	4 4	1



제품 개요

KEL 24-MT 모델은 보다 많은 수의 케이블, 파이프와 관등을 장착할 수 있는 큰 프레임입니다.

KEL 24-MT 시리즈는 KEL 24의 확장 프레임으로서 80개의 케이블을 장착할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다. 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질
난연등급
보호등급

폴리아미드 (Polyamide)
UL94-V0, self-extinguishing
IP54, (가스켓 및 정확한
인서트 선택 시)

온도
재질특성
타공(Cut-out) 치수
KEL 높이

-40°C to + 140°C (static)
할로겐 프리, 실리콘 프리
82×112 mm / 158-159 페이지
17 mm

액세서리

KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지

KEL 24-2MT

케이블 엔트리 프레임



나사산 부식 공급 가능



V2A(스테인리스)
나사 공급 가능

1

제품 개요

KEL 24-2MT 모델은 보다 많은 수의 케이블, 파이프와 관등을 장착할 수 있는 큰 프레임입니다.

KEL 24-2MT 시리즈는 KEL 24의 확장 프레임으로서 120개의 케이블을 장착할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	-40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	126×112 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm

엑세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-EMC 케이블 엑세서리	108 - 110 페이지


사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위




KEL 24|30-2 MT

42234

30|-

1




KEL 24|30-2 MT
V2A
(스테인리스)

42234.200

30|-

1




KEL 24|27-2 MT

42233

26|1

1




KEL 24|27-2 MT
V2A
(스테인리스)

42233.200

26|1

1




KEL 24|24-2 MT

42227

22|2

1




KEL 24|24-2 MT
V2A
(스테인리스)

42227.200

22|2

1




KEL 24|21-2 MT

42226

18|3

1




KEL 24|21-2 MT
V2A
(스테인리스)

42226.200

18|3

1



KEL 24|12-2 MT

42223

6|6

1



KEL 24|12-2 MT
V2A
(스테인리스)

42223.200

6|6

1