



# KEL-SNAP

## 스냅 프레임



| 타입 | 주문번호 | 적용타입 | 타공(Cut-out)<br>[mm] | 포장단위 | 사양 |
|----|------|------|---------------------|------|----|
|----|------|------|---------------------|------|----|

|                |       |                                                 |          |    |  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|----------|----|--|
| KEL-SNAP-B4    | 42038 | KEL-B<br>KEL-ER-B<br>KEL-QUICK-B                | 46 × 38  | 10 |  |
| KEL-SNAP 10    | 42039 | KEL 10<br>KEL-ER 10                             | 46 × 65  | 10 |  |
| KEL-SNAP 16    | 42040 | KEL 16<br>KEL-ER 16<br>KEL-QUICK 16             | 46 × 85  | 10 |  |
| KEL-SNAP 24    | 42042 | KEL 24<br>KEL-ER 24<br>KEL-FG A<br>KEL-QUICK 24 | 46 × 112 | 10 |  |
| KEL-SNAP 24-E  | 42044 | KEL 24-E                                        | 71 × 112 | 1  |  |
| KEL-SNAP 24-MT | 42046 | KEL 24-MT                                       | 89 × 112 | 1  |  |

## 사양

재질  
난연등급  
보호등급  
온도  
재질특성  
나사 용 구멍 치수

폴리아미드 (Polyamide)  
UL94-V0, self-extinguishing  
IP54  
- 40°C to + 140°C (static)  
할로겐 프리, 실리콘 프리  
158 - 159 페이지

## 액세서리

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| KEL 케이블 엔트리 프레임       | 6 - 17 페이지  |
| KEL-ER 케이블 엔트리 프레임    | 6 - 14 페이지  |
| KEL-QUICK 케이블 엔트리 프레임 | 42 - 43 페이지 |
| MP 모듈 플레이트            | 138 페이지     |
| BPK-SNAP 블라인드 플레이트    | 144 페이지     |