KEL-QUICK

케이블 엔트리 프레임





제품 개요

조립케이블(단자케이블)을 견고하게 장착할 수 있는 시스템입니다.

프레임에 인서트와 케이블을 실장한 후 두 조각의 프레임을 공구없이 손쉽게 결합합니다. 인서트는 QT 인서트를 사용합니다.

특장점

- 도구없이 설치 가능합니다.
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다. (케이블 집적도가 높습니다.)

사양	타입	주문번호	타공(Cut-out) [mm]	인서트	포장단위	I
147 130 98 98 95.5	KEL-QUICK 24 10	42410	36 × 112	10 QТ	10	
147 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KEL-QUICK 24 5	42415	36 × 112	s Qī	10	
120 103 05.5	KEL-QUICK 16 8	42418	36 × 86	8 QT	10	











KEL-QUICK

케이블 엔트리 프레임



사양	타입	주문번호	타공(Cut-out) [mm]	인서트	포장단위
120 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KEL-QUICK 16 4	42414	36 × 86	4 QT	10
73 56 0 0 0 0 0 0 0	KEL-QUICK-B4	42434	46 × 46	4 QТ	10
73 56 0 0 0 0 0 0 0 0	KEL-QUICK-B2	42430	46 × 46	2 QT	10

사양

재질 폴리아미드 (Polyamide) 난연등급 UL94-V0, self-extinguishing IP54 (가스켓 및 정확한 보호등급

인서트 선택 시)

- 40°C to + 140°C (static) 온도 재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리 나사 용 구멍 치수 **158 - 159 페이지**

액세서리

QT 인서트 48 페이지 KEL-SNAP 프레임 22 - 23 페이지 KEL-EMC 케이블 엑세서리 108 - 110 페이지 FP 플랜지 플레이트 132 - 137 페이지